

DRAINOton GK 8

Drainbeton Bettungsmörtel erdfeucht, Größtkorn 8 mm

DRAINOton GK 8 mit Splitt- oder Kieskörnung wird als wasserabführende Schicht unter Natursteinpflaster und -platten, Pflasterklinker und Fliesenbelägen eingesetzt. Die Einsatzbereiche umfassen Wegedecken wie beispielsweise Terrassen, Balkone, Garageneinfahrten, Gartenwege und den öffentlichen Straßen- und Wegebau.

DRAINOton GK 8 ist ein feinkörniger, wasserdurchlässiger, rein zementgebundener Bettungsmörtel zur Herstellung von wasserdurchlässigen Bettungsschichten. DRAINOton GK 8 kann auf einer gebundenen Tragschicht (z.B. auf einer vorhandenen Betonplatte oder auf DRAINOton GK 16 bzw. GK 22) und einer ungebundenen Tragschicht (z.B. Schotter) aufgebaut werden. Die Wegedecke ist grundsätzlich mit einer gebundenen Fuge (z.B. zementgebunden) zu erstellen.



Weitere Informationen, sowie das Technische Datenblatt finden Sie auf www.drainoton.de/produkte



Vorteile:

- ✓ unterbricht aufsteigende Feuchtigkeit
- ✓ verringert Frostschäden und die Bildung von Spurrinnen
- ✓ geringe Einbaustärke: 5 – 15 cm
- ✓ sehr hohe Wasserdurchlässigkeit
- ✓ nahezu unkrautfreie Wegedecke
- ✓ direkt verarbeitungsfertig
- ✓ geprüft nach Merkblatt DBT der FGSV

Produkt*1	Artikel	VPE/Palette	Einheit*2	Zuschlag/Bindemittel
Drainbeton GK 8 Druckf. 15 N/mm ²	812	lose	ab 0,3 m ³	Splitt/Zement
Drainbeton GK 8 Druckf. 20 N/mm ²	813	lose	ab 0,3 m ³	Splitt/Zement
Drainbeton GK 8 Druckf. 15 N/mm ²	812T	lose	ab 0,3 m ³	Splitt/Zement/ Trasszuschlag
Drainbeton GK 8 Druckf. 15 N/mm ²	812TK	lose	ab 0,3 m ³	Kies/Zement/ Trasszuschlag

*1 regional lieferbar

*2 DRAINOton kann auf Wunsch in ein Big Bag von 0,3 – 0,75 m³/Big Bag abgefüllt werden.