

DRAINOTon GK 16

Drainbeton Tragschicht erdfeucht, Größtkorn 16 mm

DRAINOTon GK 16 mit Splitt- oder Kieskörnung wird als wasserabführende Lastverteilungsschicht unter einem Drainbeton-Bettungsmörtel (DRAINOTon GK 5 bzw. GK 8) zur Aufnahme von Natursteinpflaster und -platten, Pflasterklinker und Fliesenbelägen eingesetzt. Die Einsatzbereiche umfassen verkehrsbelastete Wegedecken, wie beispielsweise Garagen-einfahrten und den öffentlichen Straßen- und Wegebau.

DRAINOTon GK 16 ist ein wasserdurchlässiger, rein zementgebundener Drainbeton zur Herstellung von wasserdurchlässigen Tragschichten auf ungebundener Tragschicht. Die Drainbeton Tragschicht 824 ist für die Bauklasse VI nach RStO 01 einsetzbar. Die Wegedecke ist grundsätzlich mit einer gebundenen Fuge (z.B. zementgebunden) zu erstellen.



Weitere Informationen, sowie das Technische Datenblatt finden Sie auf www.drainoton.de/produkte



Vorteile:

- ✓ direkt verarbeitungsfertig
- ✓ unterbricht aufsteigende Feuchtigkeit
- ✓ verringert Frosts Schäden und die Bildung von Spurrinnen
- ✓ optimale Einbaustärke: 15 – 20 cm
- ✓ schwind- und spannungsarm
- ✓ geprüft nach Merkblatt DBT der FGSV

Produkt* ¹	Artikel	VPE/Palette	Einheit* ²	Zuschlag/Bindemittel
Drainbeton GK 16 Druckf. 15 N/mm ²	822	lose	ab 0,3 m ³	Splitt/Zement
Drainbeton GK 16 Druckf. 15 N/mm ²	822TK	lose	ab 0,3 m ³	Kies/Zement/ Trasszuschlag
Drainbeton GK 16 Druckf. 25 N/mm ²	824	lose	ab 0,3 m ³	Splitt/Zement

*¹ regional lieferbar

*² DRAINOTon kann auf Wunsch in ein Big Bag von 0,3 – 0,75 m³/Big Bag abgefüllt werden.